



Prestatieverklaring (Declaration of Performance)

DoP -

DT9928RB-QZ

1. Product Type: Ringschacht D-kop houtnagels
2. Identificatie: DT99528RB-QZ, DT99628RB-QZ, DT99728RB-QZ
3. Bedoeld gebruik:

Bedoeld gebruik	Ronde plat geruite nagels met ringschacht voor gebruik in lastdragende houtconstructies
Diameter [mm]	2,8
Beschikbare lengten l_n [mm]	50, 63, 75

4. Fabrikant: DeWalt, Richard Klinger Straße 11, 65510 Idstein, Germany
5. Vertegenwoordiger: N.v.t.
6. Beoordelingssysteem: Systeem 3
7. Geharmoniseerde norm & aangemelde instantie:

VHT (NB: 0769) heeft de taken van derde partij uitgevoerd zoals vermeld in bijlage V onder systeem 3. ITT: 459-10/2,8 fzn ring en 459-10/2,8-D-Kop uitgevaardigd in overeenstemming met NEN-EN 14592:2008+A1:2012.

8. Europese technische beoordeling & technische beoordelingsinstantie: N.v.t.
9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Karakteristiek draaimoment $M_{v,k}$	2323 Nmm	NEN-EN 14592:2008+A1:2012
Karakteristieke parameter uittrekkkracht $^{1,2} f_{ax,k}$	8,8 N/mm ²	NEN-EN 14592:2008+A1:2012
Karakteristieke parameter voor het doortrekken van de kop ¹ $f_{head,k}$	12,40 N/mm ²	NEN-EN 14592:2008+A1:2012
Karakteristieke treksterkte $f_{tens,k}$	NPD	
Duurzaamheid	Dienstklasse 1	NEN-EN 14592:2008+A1:2012

¹ Vermeld voor houtdichtheid van 350 kg/m³

² Parameter voor verwijdering werd bepaald voor nagels zonder harscoating

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Idstein, July 1, 2013

Horst Grossmann
Vicepresident Engineering