



Prestatieverklaring (Declaration of Performance)

DoP -

DT9931PG-QZ

1. Product Type: Gegalvaniseerde D-kop houtnagels met gladde schacht
2. Identificatie: DT9931PG-QZ
3. Bedoeld gebruik:

Bedoeld gebruik	Gegalvaniseerde ronde plat geruite nagels met gladde schacht voor gebruik in lastdragende houtconstructies
Diameter [mm]	3,1
Beschikbare lengten l_n [mm]	90

4. Fabrikant: DeWalt, Richard Klinger Straße 11, 65510 Idstein, Germany
5. Vertegenwoordiger: N.v.t.
6. Beoordelingssysteem: Systeem 3
7. Geharmoniseerde norm & aangemelde instantie:

VHT (NB: 0769) heeft de taken van derde partij uitgevoerd zoals vermeld in bijlage V onder systeem 3. ITT: 459-10/3,1 vz en 459-10/3,1-D-Kopf uitgevaardigd in overeenstemming met NEN-EN 14592:2008+A1:2012.

8. Europese technische beoordeling & technische beoordelingsinstantie: N.v.t.
9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Karakteristiek draaimoment $M_{v,k}$	3410 Nmm	NEN-EN 14592:2008+A1:2012
Karakteristieke parameter uittrekkkracht $^{1,2} f_{ax,k}$	2,45 N/mm ²	NEN-EN 14592:2008+A1:2012
Karakteristieke parameter voor het doortrekken van de kop ¹ $f_{head,k}$	13,82 N/mm ²	NEN-EN 14592:2008+A1:2012
Karakteristieke treksterkte $f_{tens,k}$	NPD	
Duurzaamheid	Dienstklasse 2	NEN-EN 14592:2008+A1:2012

¹ Vermeld voor houtdichtheid van 350 kg/m³

² Parameter voor verwijdering werd bepaald voor nagels zonder harscoating

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Idstein, July 1, 2013

Horst Grossmann
Vicepresident Engineering